


# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR BL- KER1/2017

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**  
Bloczek keramzytobetonowy 380x250x140
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.
- 3. Producent:**  
TADEJ Sp. z o.o Sp. K.  
ul.Powstańców 23  
46-080 Chróścice  
**Zakład produkcyjny:**  
TADEJ Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Piaskowa 1  
46-080 Chróścice
- 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**
- 5. Norma zharmonizowana: EN 771-3: 2011**
- 6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia fm , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	6 N/mm2
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci.	NPD
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm2
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm2
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD
Reakcja na ogień	klasa A1
Absorpcja wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1200
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość: 380mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 140mm; Kategoria D1
Opór cieplny betonu (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry P=50%)	Wartość ustalona: 0,39 W/m·K
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisać(-a):

TADEJ Sp. z o.o. Sp. K.

.....  
Adam Piękorz

w Chróścicach, dnia 01.03.2017

**TADEJ Sp. z o.o. Sp.K.**  
46-080 Chróścice, ul. Powstańców 23  
tel. 77-4032-475, fax 77-4695-009  
NIP 754-17-30-794