

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR CPR - NC11,2/2019


1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Nadproże żelbetowe Tadej 11,2
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do stosowania w ścianach murowych i przegrodach (do przenoszenia obciążeń ponad otworami w ścianach murowych z częściową współpracą z innymi elementami konstrukcyjnymi).
3. **Producent:**
Tadej Sp. z o.o. S.K.
Powstańców 23
46-080 Chróścice
Zakład produkcyjny:
Piaskowa 1
46-080 Chróścice
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
5. **Norma zharmonizowana:** EN 845-2: 2013+A1:2016
6. **Jednostka notyfikowana:** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Badań Betonów „CEBET” nr 1487
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE									
Paroprzepuszczalność	50/150									
Opór cieplny [W/m ² K]	$\lambda_{10, dry, p=50\%} = 1,37$									
Trwałość antykorozyjna	Klasa E									
Substancje niebezpieczne	Brak									
Długość [m]	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,00	
Szerokość stopki [mm]	112									
Wysokość [mm]	71									
Nośność [kN/m]	4									
Ugięcie przy 1/3 nośności [mm]	0,02	0,04	0,10	0,20	0,35	0,57	0,78	1,18	1,72	
Maksymalne ugięcie w warunkach użytkowania [mm]	3,51	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,20	10,20	11,20	
Masa na jednostkę przekroju [kg/m ²]	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Minimalna długość oparcia [mm]	125					200				

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje się zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....w Chróścicach, dnia 25.03.2019


TADDEJ Sp. z o.o. S.K.
Adam Piekorz